



# Scheda dati prodotto

## Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrici assiali

### GG5 28 CE



Grande maneggevolezza, per un impiego universale di livello base nella smerigliatura assiale

#### Dati principali

Potenza assorbita nominale	650 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 30.000 giri/min

**Codice di ordinazione** 0 601 220 100

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	10.000 – 30.000 giri/min
Potenza assorbita nominale	650 W
Potenza erogata	380 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,4 kg
Ø pinze di serraggio max	8 mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm
Superficie chiave mandrino di levigatura	19 mm
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	160 x 420 x 126 mm
Tensione, elettrica	230 V

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigatura di superfici fino a Ø 25

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Levigatura di superfici fino a Ø 50

Valore di emissione oscillazioni ah	8 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

---

## Vantaggi:

- Preselezione del numero di giri e struttura compatta ed ergonomica, per un impiego versatile
- Motore da 650 W con avviamento graduale, per un rapido avanzamento del lavoro
- Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie alla funzione KickBack Control

