



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrici assiali

GGs 28 LC



Ideale per impegnative applicazioni di smerigliatura assiale

Dati principali

Potenza assorbita nominale	650 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 221 000

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Potenza assorbita nominale	650 W
Potenza erogata	380 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,6 kg
Ø pinze di serraggio max	8 mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm
Superficie chiave mandrino di levigatura	13 mm
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	160 x 505 x 113 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di superfici fino a Ø 25

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Grado d'incertezza K	6 m/s ²

Levigatura di superfici fino a Ø 50

Valore di emissione oscillazioni ah	14 m/s ²
Grado d'incertezza K	14 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Potente motore da 650 W con avviamento graduale, per un rapido avanzamento del lavoro in gravose applicazioni di smerigliatura
- Ergonomico alberino di smerigliatura, lungo e sottile, per punti difficilmente accessibili
- Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie alla funzione KickBack Control

