



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Caricabatteria

GAL 1880 CV



Il caricabatteria rapido 18V

Dati principali

Corrente di carica	8 A
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V

Codice di ordinazione 1 600 A00 B8G

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	8 A
Tempo ricarica con capacità batteria 1,5 Ah (80%/100%) approx.	10/25 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa	15/30 min.
Tempo di ricarica con capacità batteria 3,0 Ah (80%/100%) circa	20/35 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) circa	25/35 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 5,0 Ah (80%/100%) circa	35/45 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) circa	35/55 min.
Tempo ricarica con capacità batteria 6,3 Ah (80%/100%) approx.	41/55 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%), circa	32/51 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%), circa	68/79 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%), circa	113/126 min.
Peso	0,7 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	140 x 250 x 95 mm
Tensione della batteria	18,0 V



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Caricabatteria rapido con corrente di carica da 8 A: ricarica una batteria ProCORE18V 5.5Ah fino all'80% in appena 35 minuti
- Le batterie 18V durano più a lungo grazie al sistema Active Air Cooling, ottimizzato per le batterie standard GBA
- Compatibile con tutte le batterie del Bosch Professional 18V System e della AMPShare Alliance

